



ficha técnica do produto

Produto: VBrasil Óleo de Baleia

Disponível em baldes de 900 ml, 3,2 L e 15 L



1. Descrição

O Óleo de Baleia da VBrasil é uma resina impregnante multiuso, alcali resistente, incolor, à base de água, que na primeira demão tem uma ótima impregnação em diversos materiais, diminuindo consideravelmente a absorção de água e endurecendo superfícies cimentícias. Nas demãos subsequentes forma uma película flexível de alto brilho, facilitando a limpeza e proporcionando alta resistência contra intempéries.

2. Utilizações

Ideal para concreto, tijolos, placas cimentícias, cristalização de trincas em lajes e pisos, parede, drywall, gesso, pedras decorativas, massa corrida, telhas de cerâmica e fibrocimento etc.

Prepara a superfície para receber os demais componentes do sistema, mantendo as propriedades naturais das estruturas de base. Reduz consideravelmente a absorção de água do substrato, acelera a cura do concreto, preparando-o, em 48 horas, para receber acabamento. Previne problemas de adesão em diversos tipos de substratos, previne também a delaminação das placas cimentícias.

3. Suportes

Produto multi função, resistente à umidade, ótimo rendimento, de fácil aplicação e alta resistência a alcalinidade. Forma uma película uniforme para receber pinturas, corrige a absorção do substrato proporcionando uma aplicação uniforme aumentando o rendimento da pintura. Aumenta o brilho de tintas em áreas internas e externas, sela superfícies porosas, endurece reboco fraco. Como membrana de cura forma uma superfície sobre o concreto evitando a perda de água rápida, proporcionando uma hidratação completa do concreto, previne a fissuração do concreto por retração durante a secagem sem afetar a cura, minimiza a retração. Quando utilizado para saturar trincas horizontais em lajes e pisos, o Óleo de Baleia faz a cristalização do interior das trincas e fissuras, impedindo a passagem de água.



4. Preparação da Superfície (Norma ABNT NBR 13245 de 06/11)

- **PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE:** Corrigir as imperfeições.
- **SUPERFÍCIE COM MOFO:** Lavar com solução de água e água sanitária em partes iguais, esperar 6 horas e enxaguar bem. Aguardar a secagem.
- **SUPERFÍCIE COM GORDURA, ÓLEO OU GRAXA:** Lavar com solução de água e detergente neutro e enxaguar. Aguardar secagem.
- **SUPERFÍCIE COM BRILHO:** Lixar até eliminar o brilho e remover o pó, limpando com pano umedecido em água. Aguardar secagem.
- **SUPERFÍCIE COM UMIDADE:** Identificar a origem e tratar com os produtos VBrasil. A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, manchas de gordura ou graxa, sabão e mofo. Deixar o substrato livre de qualquer impregnação que possa prejudicar a aderência do produto ao substrato.

5. Aplicação do Produto

Utilizar rolo ou pincel. Produto pronto para uso, não diluir. Aplicar de duas a três demãos, dependendo da finalidade da aplicação. Deve-se aplicar o produto em toda a superfície, espalhando com rolo ou pincel de maneira uniforme, sua viscosidade é ideal para que o produto penetre com facilidade em diversos tipos de substrato.

6. Características Técnicas e Informações

COMPOSIÇÃO: Emulsão acrílica especial, aditivos.

TEMPO DE CURA: Ao toque 2 horas. Cura total aproximadamente 6 horas (25°C e 60 URA)

TIPO DE PRODUTO: Não Inflamável

APLICAÇÃO: Rolo ou Pincel

RENDIMENTO POR DEMÃO: Balde de 900 ml - 11m² | Balde de 3,2 L - 32m² | Balde de 15 L - 150m²

VALIDADE: 24 meses a partir da data de fabricação, desde que a embalagem esteja fechada adequadamente (25°C e 60% URA)

APARÊNCIA: Líquido branco leitoso (Transparente após secagem)



7. Primeiros Socorros

7.1 EM CONTATO COM OS OLHOS: Lavar com bastante água, durante pelo menos 15 minutos. Procurar um médico imediatamente;

7.2 EM CONTATO COM A PELE: Lavar com bastante água, durante pelo menos 15 minutos.

