



## **ficha técnica do produto**

Produto: VBrasil Injetec

**Disponível em baldes de 900ml e 3,2L**



### **1. DESCRIÇÃO**

O Injetec da VBrasil é um impermeabilizante PERMANENTE de alta tecnologia, aplicado na forma de injeção na base da parede. Suas nanopartículas penetram no tijolo, concreto e reboco, vedando os poros impedindo a subida da umidade por capilaridade. Acaba com a umidade ascendente por capilaridade de forma permanente.

### **2. UTILIZAÇÕES**

Paredes e muros úmidos de alvenaria.

### **3. RENDIMENTO**

1 embalagem com 900ml rende aproximadamente 9 metros lineares de parede.

1 embalagem com 3,2L rende aproximadamente 32 metros lineares de parede

### **4. COMPOSIÇÃO**

Óleos graxos e resina acrílica

### **5. RECOMENDAÇÕES**

Aplicar nos dois lados da parede, caso a mesma tenha mais de 15 cm de espessura. Manter o ambiente ventilado durante a aplicação. Deve ser aplicado com tempo estável. O resultado ficará evidente apenas após a secagem total da parede.

### **6. CARACTERÍSTICAS**

Aplicação rápida e fácil;

- Mono-componente, sem mistura, pronto para ser utilizado;
- Aplicado a frio, não precisa de aquecimento;
- Impermeabilização de umidade ascendente em paredes colunas;
- Não é necessário quebrar a parede para o uso, basta fazer pequenos furos e aplicar o INJETEC®;
- Rendimento de 9 metros de parede com furos de 5 em 5 centímetros;
- Impermeabilização permanente.



## 7. APLICAÇÃO

Faça furos com inclinação de 45 graus a cada 5 cm na base da parede ou logo acima do rodapé. Após a perfuração, faça uma limpeza com aspirador de pó para remover a poeira dentro dos furos. Agite bem a embalagem e com uma seringa sem agulha injete (no mínimo) 5ml de INJETEC em cada furo. Caso a parede tenha mais de 15 cm de espessura, aplicar dos dois lados da parede.

Aguarde 30 dias até a secagem da umidade residual que estava na parede e aplique Óleo de Baleia VBrasil com pincel, rolo ou pistola, para aglutinar as partículas soltas antes de aplicar massa acrílica ou pintura.

## 8. COR E ASPECTO

Líquido ultra fino de cor branca.

## 9. PRIMEIROS SOCORROS

2.1 EM CONTATO COM OS OLHOS: Lavar com água limpa por 15 minutos. Manter as pálpebras levantadas para certificar-se de que estão sendo lavadas. Procure auxílio médico imediatamente;

2.2 EM CONTATO COM A PELE: Lavar a pele com água corrente e sabão neutro por 15 minutos. Se o desconforto ou a irritação persistir, procure um médico.;

2.3 EM CASO DE INALAÇÃO: Remover a vítima para um ambiente fresco e ventilado. Se necessário, procure auxílio médico.

## 10. VALIDADE

24 meses a partir da data de fabricação que consta na embalagem.

## 11. MEIO AMBIENTE

Em caso de derramamento ou vazamento, contaminação de águas superficiais, manancial ou solos, contate a emergência no número 193 (Corpo de Bombeiros).



## 12. EPI'S (EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL)

Para aplicação do produto, orientamos a utilização de óculos de segurança, avental de PVC, máscara semifacial e luvas de borracha.

## 13. CONDIÇÕES DE ESTOCAGEM

O produto deve ser estocado nas embalagens originais fechadas e intactas, em local fresco, seco e ventilado. Estocar em altas temperaturas pode reduzir o prazo de validade.